

Niedax Group MTC 105.600 STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3

€ 130,73

Kleur	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Geïntegreerde verbinder
Breedte	600 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	105 mm
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Geen
Profielvorm	U-vorm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Schroefloze verbinder	Ja
Nuttige doorsnede	60.044 mm ²
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Verbindingswijze	Klikbevestiging
Gewicht	4,216
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type III
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	1.200
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	900
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	700
Draaddiameter	4,82 mm
Model	Niedax Draadgoot
Langsdraaddiameter	4,82
Dwarsdraaddiameter	5,82

