

Niedax Group MTC 30.150 A4 STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3

€ 90,77

Kleur	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS 316 (1.4401)
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering	Geïntegreerde verbinder
Breedte	150 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	30 mm
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Geen
Profielvorm	U-vorm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Schroefloze verbinder	Ja
Nuttige doorsnede	3.989 mm ²
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Verbindingswijze	Klikbevestiging
Gewicht	0,689
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type III
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	0,12
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	120
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	80
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	50
Draaddiameter	3,9 mm
Model	Niedax Draadgoot
Langsdraaddiameter	3,9
Dwarsdraaddiameter	3,9

