# Niedax Group MTC 30.200 STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3 € 25,85

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Overig |
| **Oppervlaktebescherming** | Elektrolytisch verzinkt |
| **Kwaliteitsklasse** | Overig |
| **Materiaal** | Staal |
| **Uitvoering** | Geïntegreerde verbinder |
| **Breedte** | 200 mm |
| **Lengte** | 3.000 mm |
| **Hoogte** | 30 mm |
| **Geïntegreerd scheidingstussenschot** | Geen |
| **Profielvorm** | U-vorm |
| **Uitvoering voor grote overspanningen** | Nee |
| **Geschikt voor functiebehoud** | Nee |
| **Schroefloze verbinder** | Ja |
| **Nuttige doorsnede** | 5.344 mm² |
| **Gebruikstemperatuur** | -20.000 - 120.000 |
| **Verbindingswijze** | Klikbevestiging |
| **Gewicht** | 0,824 |
| **Werkende lengte** | 3.000 |
| **Belastingstesttype volgens IEC 61537** | Type III |
| **Veilige werkbelasting volgens IEC 61537** | 0,12 |
| **Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m** | 120 |
| **Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m** | 80 |
| **Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m** | 50 |
| **Draaddiameter** | 3,9 mm |
| **Model** | Niedax Draadgoot |
| **Langsdraaddiameter** | 3,9 |
| **Dwarsdraaddiameter** | 3,9 |
| **Land van herkomst** | Frankrijk (FR) |

