Niedax Group MTC 54.100 ER STAALDRAADGOOT +KOPP. L=3

€ 72,66

Kleur	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS 304 (1.4301)
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering	Geïntegreerde verbinder
Breedte	100 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	54 mm
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Geen
Profielvorm	U-vorm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Schroefloze verbinder	Ja
Nuttige doorsnede	5.110 mm²
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Verbindingswijze	Klikbevestiging
Gewicht	0,771
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type III
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	0,3
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	300
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	200
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	150
Draaddiameter	3,9 mm
Model	Niedax Draadgoot
Langsdraaddiameter	3,9
Dwarsdraaddiameter	3,9
Land van herkomst	Frankrijk (FR)

