

Niedax Group MTS 54.100 STAALDRAADGOOT L=3

€ 51,57

Kleur	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	100 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	54 mm
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Geen
Profielvorm	U-vorm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Nuttige doorsnede	5.110 mm ²
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	1,763
Soort verbinding	Klikbevestiging
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type III
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	0,73
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	735
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	550
Draaddiameter	6 mm
Model	Niedax Draadgoot
Langsdraaddiameter	6
Dwarsdraaddiameter	6

