

Niedax Group RL 110.300 ER KABELGOOT +KOPP. L=3 € 196,67

Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering	Meegeleverde verbinder
Breedte	300 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	110 mm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1 mm
Nuttige doorsnede	32.800 mm ²
Met bovendeeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	3,05
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	3
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	2.000
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	1.100
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	750
Model	Niedax Kabelgoot

