

Niedax Group RL 35.150 KABELGOOT +KOPP. L=3

€ 27,16

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Meegeleverde verbinder
Breedte	150 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	35 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1 mm
Nuttige doorsnede	5.050 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	1,55
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	1
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	625
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	300
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	225
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	1.000
Model	Niedax Kabelgoot

