

## Niedax Group RL 35.200 KABELGOOT +KOPP. L=3

€ 31,27

|                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nom. stroom                                               | 0,001 A                           |
| Oppervlaktebescherming                                    | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Kwaliteitsklasse                                          | Overig                            |
| Materiaal                                                 | Staal                             |
| Uitvoering                                                | Meegeleverde verbinder            |
| Lamphouder                                                | Overig                            |
| Breedte                                                   | 200 mm                            |
| Lamptype                                                  | Glimlamp                          |
| Met lichtbron                                             | Ja                                |
| Lengte                                                    | 3.000 mm                          |
| Nom. spanning                                             | 230                               |
| Hoogte                                                    | 35 mm                             |
| Uitvoering voor grote overspanningen                      | Nee                               |
| Geschikt voor functiebehoud                               | Nee                               |
| Materiaaldikte                                            | 1 mm                              |
| Kleur lichtbron                                           | Oranje                            |
| Nuttige doorsnede                                         | 69.800 mm <sup>2</sup>            |
| Met bovendeel                                             | Nee                               |
| Nom. spanning                                             | 230.000 - 230.000 V               |
| Zijperforatie                                             | Ja                                |
| Montageperforatie in bodem                                | Ja                                |
| Toepassing                                                | Aan-/uit-schakelaar               |
| Gebruikstemperatuur                                       | -20.000 - 120.000                 |
| Nato perforatie                                           | Nee                               |
| Verbindingswijze                                          | Geschroefd                        |
| Gewicht                                                   | 1,847                             |
| Soort verbinding                                          | Geschroefd                        |
| Werkende lengte                                           | 3.000                             |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537                      | Type II                           |
| Veilige werkbelasting volgens IEC 61537                   | 1                                 |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m | 625                               |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m | 300                               |

**Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m**

225

**Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m**

1.000

**Model**

Niedax Kabelgoot

---

