

Niedax Group RL 35.250 F KABELGOOT +KOPP. L=3

€ 71,87

Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Meegeleverde verbinder
Breedte	250 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	35 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	0,9 mm
Nuttige doorsnede	8.550 mm ²
Met bovendeele	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	2,369
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	1
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	625
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	300
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	225
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	1.000
Model	Niedax Kabelgoot

