

Niedax Group RL 50.050 KABELGOOT +KOPP. L=3

€ 17,18

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Meegeleverde verbinder
Breedte	50 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	50 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1 mm
Nuttige doorsnede	2.480 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	0,968
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	0,8
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	800
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	325
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	190
Model	Niedax Kabelgoot

