

Niedax Group RL 60.400/6 KABELGOOT +KOPP. L=6

€ 53,01

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Meegeleverde verbinder
Breedte	400 mm
Lengte	6.000 mm
Hoogte	60 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1 mm
Nuttige doorsnede	23.800 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	6.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	2,5
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	1.500
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	900
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	2.500
Model	Niedax Kabelgoot

