

Niedax Group RLCI 60.100 VERDEELGOOT +2xRVC60 L=3 € 35,44

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Meegeleverde verbinder
Breedte	100 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	60 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	0,9 mm
Nuttige doorsnede	5.800 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	1,405
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type IV
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	0,6
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	200
Model	Niedax Kabelgoot

