

Niedax Group RLCI 60.300 VERDEELGOOT +2xRVC60 L=3 € 55,82

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Meegeleverde verbinder
Breedte	300 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	60 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1 mm
Nuttige doorsnede	17.800 mm ²
Met bovendeele	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	2,723
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type IV
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	0,6
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	600
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	200
Model	Niedax Kabelgoot

