

Niedax Group RLCPV 85.200 OV VERDEELGOOT L=3

€ 48,01

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	200 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	85 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1 mm
Nuttige doorsnede	16.800 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	2,761
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type IV
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	1,2
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	500
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	1.250
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	750
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	625
Model	Niedax Kabelgoot

