

Niedax Group RLU 110.100 F KABELGOOT +KOPP. L=3 € 76,70

Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Meegeleverde verbinder
Breedte	100 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	110 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	0,9 mm
Nuttige doorsnede	10.800 mm ²
Met bovendeele	Nee
Zijperforatie	Nee
Montageperforatie in bodem	Nee
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	2,769
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	3
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	2.000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	1.100
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	750
Model	Niedax Kabelgoot

