

Niedax Group RLU 110.300 KABELGOOT +KOPP. L=3

€ 73,01

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Meegeleverde verbinder
Breedte	300 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	110 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1 mm
Nuttige doorsnede	32.800 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Nee
Montageperforatie in bodem	Nee
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	4,398
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	3
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	2.000
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	1.100
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	750
Model	Niedax Kabelgoot

