

## Niedax Group RLU 35.100 KABELGOOT +KOPP. L=3

€ 22,92

|                                                                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                                    | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                                          | Overig                            |
| <b>Materiaal</b>                                                 | Staal                             |
| <b>Uitvoering</b>                                                | Meegeleverde verbinder            |
| <b>Breedte</b>                                                   | 100 mm                            |
| <b>Lengte</b>                                                    | 3.000 mm                          |
| <b>Hoogte</b>                                                    | 35 mm                             |
| <b>Uitvoering voor grote overspanningen</b>                      | Nee                               |
| <b>Geschikt voor functiebehoud</b>                               | Nee                               |
| <b>Materiaaldikte</b>                                            | 1 mm                              |
| <b>Nuttige doorsnede</b>                                         | 3.300 mm <sup>2</sup>             |
| <b>Met bovendeel</b>                                             | Nee                               |
| <b>Zijperforatie</b>                                             | Nee                               |
| <b>Montageperforatie in bodem</b>                                | Nee                               |
| <b>Gebruikstemperatuur</b>                                       | -20.000 - 120.000                 |
| <b>Nato perforatie</b>                                           | Nee                               |
| <b>Verbindingswijze</b>                                          | Geschroefd                        |
| <b>Gewicht</b>                                                   | 1,421                             |
| <b>Soort verbinding</b>                                          | Geschroefd                        |
| <b>Werkende lengte</b>                                           | 3.000                             |
| <b>Belastingstesttype volgens IEC 61537</b>                      | Type II                           |
| <b>Veilige werkbelasting volgens IEC 61537</b>                   | 1                                 |
| <b>Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m</b> | 625                               |
| <b>Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m</b> | 300                               |
| <b>Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m</b> | 225                               |
| <b>Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m</b> | 1.000                             |
| <b>Model</b>                                                     | Niedax Kabelgoot                  |

