

Niedax Group RLU 35.300 KABELGOOT +KOPP. L=3

€ 42,27

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Meegeleverde verbinder
Breedte	300 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	35 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1 mm
Nuttige doorsnede	40.300 mm ²
Met bovendeele	Nee
Zijperforatie	Nee
Montageperforatie in bodem	Nee
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	3,18
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	1
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	625
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	300
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	225
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	1.000
Model	Niedax Kabelgoot

