

Niedax Group RLU 50.050 F KABELGOOT +KOPP. L=3

€ 0,00

Oppervlaktebescherming	Volbad thermisch verzinkt en gecoat
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Meegeleverde verbinder
Breedte	50 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	50 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	0,9 mm
Nuttige doorsnede	2.480 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Nee
Montageperforatie in bodem	Nee
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	0,8
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	1.350
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	800
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	300
Model	Niedax Kabelgoot

