

# Niedax Group RLU 60.100 F KABELGOOT +KOPP. L=3

€ 57,81

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Oppervlaktebescherming                                    | Thermisch verzinkt     |
| Kwaliteitsklasse                                          | Overig                 |
| Materiaal                                                 | Staal                  |
| Uitvoering                                                | Meegeleverde verbinder |
| Breedte                                                   | 100 mm                 |
| Lengte                                                    | 3.000 mm               |
| Hoogte                                                    | 60 mm                  |
| Uitvoering voor grote overspanningen                      | Nee                    |
| Geschikt voor functiebehoud                               | Nee                    |
| Materiaaldikte                                            | 0,9 mm                 |
| Nuttige doorsnede                                         | 5.800 mm <sup>2</sup>  |
| Met bovendeele                                            | Nee                    |
| Zijperforatie                                             | Nee                    |
| Montageperforatie in bodem                                | Nee                    |
| Gebruikstemperatuur                                       | -20.000 - 120.000      |
| Nato perforatie                                           | Nee                    |
| Verbindingswijze                                          | Geschroefd             |
| Gewicht                                                   | 1,964                  |
| Soort verbinding                                          | Geschroefd             |
| Werkende lengte                                           | 3.000                  |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537                      | Type II                |
| Veilige werkbelasting volgens IEC 61537                   | 2,5                    |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m | 1.500                  |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m | 900                    |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m | 600                    |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m | 2.500                  |
| Model                                                     | Niedax Kabelgoot       |

