

Niedax Group RLU 60.200 ER KABELGOOT +KOPP. L=3 € 121,36

Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering	Meegeleverde verbinder
Breedte	200 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	60 mm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1 mm
Nuttige doorsnede	11.800 mm ²
Met bovendeeel	Nee
Zijperforatie	Nee
Montageperforatie in bodem	Nee
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	2,15
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	2,5
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	1.500
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	900
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	2.500
Model	Niedax Kabelgoot

