

Niedax Group RLU 60.400 F KABELGOOT +KOPP. L=3 € 116,66

Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Meegeleverde verbinder
Breedte	400 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	60 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1 mm
Nuttige doorsnede	23.800 mm ²
Met bovendeele	Nee
Zijperforatie	Nee
Montageperforatie in bodem	Nee
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	4,839
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	2,5
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	1.500
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	900
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	600
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	2.500
Model	Niedax Kabelgoot

