

# Niedax Group RLU 60.600 F KABELGOOT +KOPP. L=3 € 172,23

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                                    | Thermisch verzinkt     |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                                          | Overig                 |
| <b>Materiaal</b>                                                 | Staal                  |
| <b>Uitvoering</b>                                                | Meegeleverde verbinder |
| <b>Breedte</b>                                                   | 600 mm                 |
| <b>Lengte</b>                                                    | 3.000 mm               |
| <b>Hoogte</b>                                                    | 60 mm                  |
| <b>Uitvoering voor grote overspanningen</b>                      | Nee                    |
| <b>Geschikt voor functiebehoud</b>                               | Nee                    |
| <b>Materiaaldikte</b>                                            | 1 mm                   |
| <b>Nuttige doorsnede</b>                                         | 35.800 mm <sup>2</sup> |
| <b>Met bovendeele</b>                                            | Nee                    |
| <b>Zijperforatie</b>                                             | Nee                    |
| <b>Montageperforatie in bodem</b>                                | Nee                    |
| <b>Gebruikstemperatuur</b>                                       | -20.000 - 120.000      |
| <b>Nato perforatie</b>                                           | Nee                    |
| <b>Verbindingswijze</b>                                          | Geschroefd             |
| <b>Gewicht</b>                                                   | 6,612                  |
| <b>Soort verbinding</b>                                          | Geschroefd             |
| <b>Werkende lengte</b>                                           | 3.000                  |
| <b>Belastingstesttype volgens IEC 61537</b>                      | Type II                |
| <b>Veilige werkbelasting volgens IEC 61537</b>                   | 2,5                    |
| <b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m</b> | 1.500                  |
| <b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m</b> | 900                    |
| <b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m</b> | 600                    |
| <b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m</b> | 2.500                  |
| <b>Model</b>                                                     | Niedax Kabelgoot       |

