

Niedax Group RLU 85.300 KABELGOOT +KOPP. L=3

€ 67,29

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Meegeleverde verbinder
Breedte	300 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	85 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1 mm
Nuttige doorsnede	25.300 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Nee
Montageperforatie in bodem	Nee
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	3,996
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	2,5
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	1.700
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	1.000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	700
Model	Niedax Kabelgoot

