

# Niedax Group RLUC 60.100 F OV KABELGOOT L=3

€ 44,58

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                                    | Thermisch verzinkt    |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                                          | Overig                |
| <b>Materiaal</b>                                                 | Staal                 |
| <b>Uitvoering</b>                                                | Zonder verbinder      |
| <b>Breedte</b>                                                   | 100 mm                |
| <b>Lengte</b>                                                    | 3.000 mm              |
| <b>Hoogte</b>                                                    | 60 mm                 |
| <b>Uitvoering voor grote overspanningen</b>                      | Nee                   |
| <b>Geschikt voor functiebehoud</b>                               | Nee                   |
| <b>Materiaaldikte</b>                                            | 0,9 mm                |
| <b>Nuttige doorsnede</b>                                         | 5.800 mm <sup>2</sup> |
| <b>Met bovendeel</b>                                             | Nee                   |
| <b>Zijperforatie</b>                                             | Ja                    |
| <b>Montageperforatie in bodem</b>                                | Ja                    |
| <b>Gebruikstemperatuur</b>                                       | -20.000 - 120.000     |
| <b>Nato perforatie</b>                                           | Nee                   |
| <b>Verbindingswijze</b>                                          | Geschoefd             |
| <b>Gewicht</b>                                                   | 1,882                 |
| <b>Soort verbinding</b>                                          | Klikbevestiging       |
| <b>Werkende lengte</b>                                           | 3.000                 |
| <b>Belastingstesttype volgens IEC 61537</b>                      | Type II               |
| <b>Veilige werkbelasting volgens IEC 61537</b>                   | 2,5                   |
| <b>Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m</b> | 1,6                   |
| <b>Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m</b> | 0,95                  |
| <b>Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m</b> | 0,6                   |
| <b>Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m</b> | 2,5                   |
| <b>Model</b>                                                     | Niedax Kabelgoot      |

