

Niedax Group RLUC 60.120 F OV KABELGOOT L=3

€ 47,40

Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	120 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	60 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	0,9 mm
Nuttige doorsnede	7.000 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschoefd
Soort verbinding	Klikbevestiging
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	2,5
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	1,6
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	0,95
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	0,6
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	2,5
Model	Niedax Kabelgoot

