

Niedax Group RLVC 60.100 KABELGOOT +KOPP. L=3

€ 23,44

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Geïntegreerde verbinder
Breedte	100 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	60 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Ja
Materiaaldikte	0,75 mm
Nuttige doorsnede	5.800 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	1,285
Soort verbinding	Klikbevestiging
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	1,65
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	1.000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	450
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	250
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	1.750
Model	Niedax Kabelgoot

