

Niedax Group RLVC 60.400 A4 KABELGOOT L=3

€ 218,73

Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering	Geïntegreerde verbinder
Breedte	400 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	60 mm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	0,8 mm
Nuttige doorsnede	23.800 mm ²
Met bovendeeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	3,246
Soort verbinding	Klikbevestiging
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	1,8
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	1.250
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	700
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	1.875
Model	Niedax Kabelgoot

