

Niedax Group RLVC 60.400 KABELGOOT +KOPP. L=3

€ 55,45

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Geïntegreerde verbinder
Breedte	400 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	60 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Ja
Materiaaldikte	0,9 mm
Nuttige doorsnede	23.800 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	3,588
Soort verbinding	Klikbevestiging
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	2
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	1.450
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	875
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	2.000
Model	Niedax Kabelgoot

