

Niedax Group RS 110.300 OV KABELGOOT L=3

€ 95,11

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	300 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	110 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Nuttige doorsnede	32.800 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	3
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	1.000
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m	250
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	3.000
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	1.900
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	1.400
Model	Niedax Kabelgoot

