

Niedax Group RS 110.400 F KABELGOOT +KOPP. L=3 € 161,11

Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Meegeleverde verbinder
Breedte	400 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	110 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Nuttige doorsnede	43.800 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	7,171
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	3
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	1.000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m	250
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	3.000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	1.900
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	1.400
Model	Niedax Kabelgoot

