

Niedax Group RS 60.200 A4 OV KABELGOOT L=3

€ 0,00

Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	200 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	60 mm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Nuttige doorsnede	11.800 mm ²
Met bovendeeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Soort verbinding	Klikbevestiging
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	2,5
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	1,9
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	1,1
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	0,75
Model	Niedax Kabelgoot

