

Niedax Group RSU 60.200 KABELGOOT +KOPP. L=3

€ 50,75

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Meegeleverde verbinder
Breedte	200 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	60 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Nuttige doorsnede	11.800 mm ²
Met bovendeele	Nee
Zijperforatie	Nee
Montageperforatie in bodem	Nee
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	4,097
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	3.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	2,5
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	1,9
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	1,1
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	0,75
Model	Niedax Kabelgoot

