

Niedax Group S 20 X 3 SLEUFMONTAGEBAND

€ 43,81

Nom. stroom	16 A
Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Uitvoering	Geperforeerd
Breedte	20 mm
Lengte	30 m
Aantal aders	2
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Nom. spanning	40.000 - 50.000 V
Nom. geleiderdoorsnede	4 mm ²
Mantelkleur	Zwart
Mantelmateriaal	Rubber
Buitendiameter circa	15,1 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Geperforeerd	Ja
Aansluiting 1	CEE-stekker
Aansluiting 2	CEE-koppeling
Gespiraliseerde kabel	Nee
Met snoerschakelaar	Nee
Connectorsysteem systeemgebonden	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Ja
Met aardgeleider	Nee
Dikte	3
Perforatie	Overig
Breeklast	12.750 N
Perforatiebreedte	6,5 mm
Perforatielengte	43 mm
Aantal perforatierijen	1
Perforatierichting	Langs
In houder	Ja

Type band

Recht

Temperatuurbestendigheid

-25.000 - 55.000 °C

Model

Niedax Buis & Kabelklemmen

