

# Niadax Group U 50/900 PROFIEL

€ 33,93

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Oppervlaktebescherming</b>         | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)   |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>               | Overig                              |
| <b>Materiaal</b>                      | Staal                               |
| <b>Uitvoering</b>                     | 1-voudig profiel                    |
| <b>Breedte</b>                        | 22 mm                               |
| <b>Lengte</b>                         | 900 mm                              |
| <b>Hoogte</b>                         | 50 mm                               |
| <b>Profielvorm</b>                    | U-profiel                           |
| <b>Geschikt voor functiebehoud</b>    | Ja                                  |
| <b>Materiaaldikte</b>                 | 2 mm                                |
| <b>Sleufbreedte</b>                   | 30 mm                               |
| <b>Gewicht</b>                        | 1,111                               |
| <b>Met tanding</b>                    | Nee                                 |
| <b>Soort perforatie</b>               | Rug geperforeerd                    |
| <b>Afbreekbaar</b>                    | Nee                                 |
| <b>Weerstandsmoment Wy</b>            | 0,47 cm <sup>3</sup>                |
| <b>Weerstandsmoment Wz</b>            | 2,49 cm <sup>3</sup>                |
| <b>Oppervlaktetraagheidsmoment Iy</b> | 0,71 cm <sup>4</sup>                |
| <b>Oppervlaktetraagheidsmoment Iz</b> | 6,21 cm <sup>4</sup>                |
| <b>Gatbreedte</b>                     | 12 mm                               |
| <b>Model</b>                          | Niadax Ophanging & Bevestigingsmat. |

