

Niedax Group WRBR 105.500 BOCHT90

€ 745,53

Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Polyolefine (PO-X)
Transparant	Nee
Uitvoering	Dunwandig
Lengte	50 m
Bouwvorm	Bocht star
Uitvoering voor grote overspanningen	Ja
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Richtingsverandering	Horizontaal
Met bovendeeel	Nee
Zijperforatie	Nee
Montageperforatie in bodem	Nee
Bedrijfstemperatuur	-55.000 - 135.000 °C
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Hoek	90°
Binnenstraal	500 mm
Bochtuitvoering	Gladde bocht
Kabelgootbreedte	500 mm
Kabelgoothoogte	105 mm
UL-toelating	Ja
Type	Warmkrimp
Wanddikte na krimpen	0,75 mm
Binnendiameter voor inkrimping	18 mm
Binnendiameter na inkrimping	6 mm
Bedrukbaar	Ja
Met inwendige kleefstof	Nee
Krimpinterval	3:1

Model	Krimpkous
Afbuiging (hoek)	90°
EF019489	Ja
EF019490	Nee
Land van herkomst	Polen (PL)

