

Niedax Group WRL 105.300 F KABELGOOT L=6

€ 218,22

Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	300 mm
Lengte	6.000 mm
Hoogte	105 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Ja
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Nuttige doorsnede	24.715 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	7,533
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	6.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	3
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	3.000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	1.700
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m	110
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m	750
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m	550
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m	400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m	310
Model	Niedax Overspanningskabelgoot

