

Niedax Group WRL 105.300 KABELGOOT L=6

€ 145,37

Nom. stroom	280 A
Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	300 mm
Lengte	6.000 mm
Hoogte	105 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Ja
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Aantal aders	1
Nuttige doorsnede	24.715 mm ²
Met bovendee	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Nom. spanning	50.000 - 1000.000 V
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Nom. geleiderdoorsnede	120 mm ²
Mantelkleur	Zwart
Mantelmateriaal	Rubber
Buitendiameter circa	28,6 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Aansluiting 1	Overig
Aansluiting 2	Kabelschoen
Gespiraliseerde kabel	Nee
Met snoerschakelaar	Nee
Connectorsysteem systeemgebonden	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Ja
Met aardgeleider	Nee

Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	6,841
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	6.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	3
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	3.000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	1.700
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m	1.100
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m	750
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m	550
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m	400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m	310
Temperatuurbestendigheid	-25.000 - 55.000 °C
Model	Niedax Overspanningskabelgoot

