

Niedax Group WRL 105.500 ER KABELGOOT +BODEMK. L=6

€ 542,89

Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	500 mm
Lengte	6.000 mm
Hoogte	105 mm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Ja
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Nuttige doorsnede	43.800 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	8,17
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	6.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	3
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	3.000
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	1.700
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m	110
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m	750
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m	550
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m	400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m	310
Nom. doorsnede hoofdgeleider, SE	50.000 - 50.000 mm ²

Klem geïsoleerd

Ja

Model

Aftakklem

Land van herkomst

Duitsland (DE)

