Niedax Group WRL 105.500 KABELGOOT +BODEMK. L=6 € 166,40

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	500 mm
Lengte	6.000 mm
Hoogte	105 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Ja
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Nuttige doorsnede	42.235 mm²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	8,118
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	6.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	3
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	3.000
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	1.700
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m	1.100
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m	750
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m	550
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m	400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m	310
Model	Niedax Overspanningskabelgoot
Land van herkomst	Duitsland (DE)

