

Niedax Group WRL 150.500 KABELGOOT +BODEMK. L=6 € 179,63

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	500 mm
Lengte	6.000 mm
Hoogte	150 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Ja
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Nuttige doorsnede	64.735 mm ²
Met bovendee	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	9,182
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	6.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	3,15
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	3.150
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	2.400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m	1.750
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m	1.200
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m	850
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m	600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m	430
Model	Niedax Overspanningskabelgoot

