

Niedax Group WRL 150.600 ER KABELGOOT +BODEMK. L=6

€ 642,30

Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	600 mm
Lengte	6.000 mm
Hoogte	150 mm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Ja
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Nuttige doorsnede	77.995 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	10,003
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	6.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	3,15
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	3.150
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	2.400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m	1.750
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m	1.200
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m	850
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m	600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m	430
Nom. doorsnede hoofdgeleider, SM	1.500 - 10.000 mm ²

Nom. doorsnede aftakgeleider, SM/RM	1.500 - 10.000 mm ²
Nom. doorsnede aftakgeleider, SE/RE	1.500 - 10.000 mm ²
Klem geïsoleerd	Ja
Model	Aftakklem
Land van herkomst	Duitsland (DE)

