

Niedax Group WRL 200.600 F KABELGOOT +BODEMK. L=6

€ 319,69

Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	600 mm
Lengte	6.000 mm
Hoogte	200 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Ja
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Nuttige doorsnede	107.995 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	12,917
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	6.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	3,45
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	3.450
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	2.800
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m	2.150
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m	1.550
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m	1.100
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m	850
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m	670
Model	Niedax Overspanningskabelgoot

