

Niedax Group WRLM 150.600 KABELGOOT +BODEMK. L=6€ 208,11

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	600 mm
Lengte	6.000 mm
Hoogte	150 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Ja
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	2 mm
Nuttige doorsnede	77.695 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Ja
Montageperforatie in bodem	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	12,315
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	6.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	3,45
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	3.450
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	2.900
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m	2.350
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m	1.850
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m	1.350
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m	1.000
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m	770
Model	Niedax Overspanningskabelgoot

