

# Niedax Group WRU 105.200 F KABELGOOT L=6

€ 205,79

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Oppervlaktebescherming                                    | Thermisch verzinkt            |
| Kwaliteitsklasse                                          | Overig                        |
| Materiaal                                                 | Staal                         |
| Uitvoering                                                | Zonder verbinder              |
| Breedte                                                   | 200 mm                        |
| Lengte                                                    | 6.000 mm                      |
| Hoogte                                                    | 105 mm                        |
| Uitvoering voor grote overspanningen                      | Ja                            |
| Geschikt voor functiebehoud                               | Nee                           |
| Materiaaldikte                                            | 1,5 mm                        |
| Nuttige doorsnede                                         | 15.955 mm <sup>2</sup>        |
| Met bovendeel                                             | Nee                           |
| Zijperforatie                                             | Nee                           |
| Montageperforatie in bodem                                | Nee                           |
| Gebruikstemperatuur                                       | -20.000 - 120.000             |
| Nato perforatie                                           | Nee                           |
| Verbindingswijze                                          | Geschroefd                    |
| Gewicht                                                   | 7,157                         |
| Soort verbinding                                          | Geschroefd                    |
| Werkende lengte                                           | 6.000                         |
| Belastingstesttype volgens IEC 61537                      | Type II                       |
| Veilige werkbelasting volgens IEC 61537                   | 3                             |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m | 3.000                         |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m | 1.700                         |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m | 110                           |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m | 750                           |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m | 550                           |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m | 400                           |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m | 310                           |
| Model                                                     | Niedax Overspanningskabelgoot |

