

Niedax Group WRU 105.500 KABELGOOT +BODEMK. L=6 € 166,40

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	500 mm
Lengte	6.000 mm
Hoogte	105 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Ja
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Nuttige doorsnede	42.235 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Nee
Montageperforatie in bodem	Nee
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	8,809
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	6.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	3
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	3.000
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	1.700
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m	110
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m	750
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m	550
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m	400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m	310
Model	Niedax Overspanningskabelgoot

