

Niedax Group WRU 150.300/3 KABELGOOT L=3

€ 169,04

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	300 mm
Lengte	3.000 mm
Hoogte	150 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Ja
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Nuttige doorsnede	25.800 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Nee
Montageperforatie in bodem	Nee
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	7,28
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	3.000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	3.150
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	2.400
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m	1.750
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m	1.200
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m	850
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m	600
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m	430
Model	Niedax Overspanningskabelgoot

