

Niedax Group WRU 150.400 KABELGOOT +BODEMK. L=6 € 169,58

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	400 mm
Lengte	6.000 mm
Hoogte	150 mm
Uitvoering voor grote overspanningen	Ja
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	1,5 mm
Nuttige doorsnede	51.475 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Nee
Montageperforatie in bodem	Nee
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Nato perforatie	Nee
Verbindingswijze	Geschroefd
Gewicht	8,048
Soort verbinding	Geschroefd
Werkende lengte	6.000
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	3
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	3.150
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	2.400
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m	1.750
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m	1.200
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m	850
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m	600
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m	430
Model	Niedax Overspanningskabelgoot

