

# Niedax Group WRU 150.500/3 KABELGOOT +BODEMK. L=3

€ 192,20

|                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Oppervlaktebescherming                                    | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Kwaliteitsklasse                                          | Overig                            |
| Materiaal                                                 | Staal                             |
| Uitvoering                                                | Zonder verbinder                  |
| Breedte                                                   | 500 mm                            |
| Lengte                                                    | 3.000 mm                          |
| Hoogte                                                    | 150 mm                            |
| Uitvoering voor grote overspanningen                      | Ja                                |
| Geschikt voor functiebehoud                               | Nee                               |
| Materiaaldikte                                            | 1,5 mm                            |
| Nuttige doorsnede                                         | 42.235 mm <sup>2</sup>            |
| Met bovendeel                                             | Nee                               |
| Zijperforatie                                             | Nee                               |
| Montageperforatie in bodem                                | Nee                               |
| Gebruikstemperatuur                                       | -20.000 - 120.000                 |
| Nato perforatie                                           | Nee                               |
| Verbindingswijze                                          | Geschroefd                        |
| Gewicht                                                   | 8,903                             |
| Soort verbinding                                          | Geschroefd                        |
| Werkende lengte                                           | 3.000                             |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m | 3.150                             |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m | 2.400                             |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m | 1.750                             |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m | 1.200                             |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m | 850                               |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m | 600                               |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m | 430                               |
| Model                                                     | Niedax Overspanningskabelgoot     |

