

Niedax Group WSL 105.600 ER KABELLADDER L=6

€ 422,97

Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS 304 (1.4301)
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Breedte	600 mm
Lengte	6.000 mm
Hoogte	105 mm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Ja
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Nuttige doorsnede	51.535 mm ²
Zijperforatie	Ja
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Draaglast	500
Gewicht	6,574
Uitvoeringsvorm sport	Profiel ongeperforeerd
Werkende lengte	6.000
Uitvoering zijligger	Profiel (open vorm)
Sportafstand hart/hart	300 mm
Bevestiging sport	Gepopt
Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type II
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	3
Stijgkabel ladder	Nee
Mogelijke overspanning	3.000 - 9.000
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	9.200
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m	7.100
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m	5.850
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m	4.900
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m	4.350
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m	3.750
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m	3.400
Model	Niedax Overspanningskabel ladder

